

# CRISTAL

Peinture décorative



## DÉFINITION

- Peinture décorative à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

## DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes ...)

## PROPRIÉTÉS

- Effet décoratif moiré ;
- Aspect esthétique modulable ;
- Séchage rapide ;
- Application facile ;
- Prêt à l'emploi ;
- Sans odeur.

## CARACRERISTIQUES TECHNIQUES

### Aspect en pot

Gèle.

### Aspect du feuil sec

Brillant, velouté.

### Viscosité à 20 °C :

900-1100 Po.

### Densité à 20 - 25 °C

1,00 ± 0,02g/cm<sup>3</sup>.

### Extrait sec

48 à 50 %.

### Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR).  
-Fond décoratif : 3 heures.  
-Fini décoratif : 3 heures.

### Rendement

6 à 8 m<sup>2</sup>/Kg, selon la méthode d'application.

### Conditionnement

0,8 L ; 3,5 L.

### Teintes

Teintes des nuanciers Harmony Synthésis et Harmony Déco.

### Conservation

1 an dans son emballage d'origine, plein et fermé.  
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

# CRISTAL

## MISE EN ŒUVRE

### Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

### Matériel d'application

- Brosse ou rouleau ; lisseuse en plastique souple.

### Dilution

CRISTAL est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

### Système d'application

- Impression : 1 couche de LUXOFIX.
- Sous-couche : 1 couche de LUXOMAT ou VINYLUX teintée de la couleur de finition.
- Première passe : 1 couche de CRISTAL au rouleau.
- Finition décorative : 1 à 2 passes de touches successives avec CRISTAL, suivies d'un lissage à la lisseuse en plastique.

### Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux)

- . Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechampissage sans détrempe ni saignement ni remontées).

- Sur plâtre : égrenage, époussetage.
- Sur mortier ciment : brossage, époussetage, égrenage.
- Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
- Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage ou brossage.
- Sur anciennes peintures mal adhérentes ou incompatibles : décapage.

### Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché.

### Précautions d'emploi

- Avant de commencer les travaux, il est conseillé de réaliser une surface « témoin » afin de confirmer auprès du commanditaire l'effet décoratif recherché.
- Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés doivent être issus d'une seule opération de mise en teinte ;
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé de réaliser l'application par la même « main ».
- Respecter les conditions d'application suivantes : température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR.
- Bien mélanger avant l'emploi ;

# CRISTAL

## NOTICE D'APPLICATION

- 1 Appliquer une couche de LUXOMAT ou VINYLUX teinté de la même couleur que le CRISTAL choisi, puis laisser sécher pendant 4 heures.



- 2 A l'aide du rouleau, appliquer une couche de CRISTAL, puis laisser sécher pendant 3 heures.



- 3 A l'aide de la lisseuse, poser des touches successives de CRISTAL, puis, avant séchage, lisser la surface en mouvements courts et circulaires.



Siège social : Camps Propriété E N° 10 & 11 Dar El- Beida Alger, Algérie

Tél : +213 (0) 21 501 501 / + 213 (0) 21 502 502. Mobile : 0560 00 95 65 / 0560 94 94 90 E-mail : info@luxo-dz.com Site web : www.luxo-dz.com