

# LUXOCIR

Cire de protection



## DÉFINITION

- Cire de protection.

## DESTINATION

- Intérieur.
- Protection des peintures et enduits décoratifs.

## PROPRIÉTÉS

- Améliore la brillance ;
- Facilite l'entretien ;
- Procure l'aptitude au lavage.

## CARACRERISTIQUES TECHNIQUES

### Aspect en pot

Gèle.

### Aspect du feuil sec

Brillant et transparent.

### Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR).  
3 à 4 heures.

### Densité à 20 - 25 °C

1 ± 0,01.

### Conditionnement

1 L.

### Rendement

25 m<sup>2</sup>/Kg, selon les produits recouverts..

### Conservation

5 ans dans son emballage d'origine, plein et fermé.  
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

# LUXOCIR



## MISE EN ŒUVRE

### Nature des supports

- Peintures et enduits décoratifs.

### Matériel d'application

- Chiffon ou raclette.

### Système d'application

- Finition : peinture ou enduit décoratif.  
Protection : 1 ou 2 passes de LUXOCIR.

### Travaux préparatoires

- Nettoyage des surfaces, si nécessaire.

### Nettoyage du matériel

Eau.

### Précautions d'emploi

- L'application de LUXOCIR sur une peinture ou un enduit décoratif peut en modifier l'aspect. Il est conseillé de réaliser un échantillon afin de valider le résultat auprès du commanditaire.

