



PERLE

Peinture décorative



DÉFINITION

- Peinture décorative à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes ...)

PROPRIÉTÉS

- Aspect esthétique modulable.
- Séchage rapide.
- Application facile.
- Mono produit.
- Prêt à l'emploi.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot

Gèle.

Aspect du feuil sec

Brillant.

Teintes

Teintes des nuanciers Harmony Synthésis et Harmony Déco.

Densité à 20 - 25 °C

1,00 ± 0,03

Extrait sec

38 ± 1 %..

Temps de séchage

((à 20-25 °C et 50 % HR)
. Fond décoratif : 15 minutes.
. Fini décoratif : 15 minutes.

Rendement

6 à 8 m²/Kg, selon la méthode d'application.

Conditionnement

3,500 Kg.

Conservation

1 an dans son emballage d'origine, plein et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

PERLE

MISE EN ŒUVRE

Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux)

- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechampissage sans détrempe ni saignement ni remontées).
 - Sur plâtre : égrenage, époussetage.
 - Sur mortier de ciment : brossage, époussetage, égrenage.
 - Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
 - Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage ou brossage.
 - Sur anciennes peintures mal adhérentes ou incompatibles : décapage.

Matériel d'application

- Rouleau laqueur ; rouleau décor ou pochoir effets « papillonnés ».

Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché.

Dilution

PERLE est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Précautions d'emploi

- Impression : 1 couche de LUXOFIX.
 - Sous-couche : 1 couche de SATYCRIL.
 - Première passe : 1 couche de PERLE appliquée au rouleau laqueur
 - Finition décorative : passage au pochoir ou au rouleau décor.
- Avant de commencer les travaux, il est conseillé de réaliser une surface « témoin » afin de confirmer auprès du commanditaire l'effet décoratif recherché.
 - Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés doivent être issus d'une seule opération de mise en teinte ;
 - Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé de réaliser l'application par la même « main » ;
 - Bien mélanger le produit avant son application.
 - PERLE étant très rapide au séchage (15 mn) il est conseillé de procéder à son application de manière partielle, par bandes verticales d'un mètre de large.
 - Respecter les conditions d'application suivantes : température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR.

PERLE

NOTICE D'APPLICATION

- 1 A l'aide du rouleau laqueur, appliquer une couche de SATYCRIL et laisser sécher pendant 3 heures.



- 2 A l'aide du rouleau laqueur, appliquer une couche de PERLE formant le fond décoratif.



- 3 a/ Motif au pochoir effets « papillons » : tout de suite après avoir posé la couche de PERLE, exercer avec le pochoir des pressions successives plus ou moins rapprochées, selon l'effet désiré.
b/ Motif au rouleau décor : tout de suite après avoir posé la couche de PERLE, passer le rouleau en procédant par bandes régulières et verticales.



luxo
PEINTURE

Siège social : Camps Propriété E N° 10 & 11 Dar El-Beida Alger, Algérie

Tél : +213 (0) 21 501 501 / + 213 (0) 21 502 502. Mobile : 0560 00 95 65 / 0560 94 94 90 E-mail : info@luxo-dz.com Site web : www.luxo-dz.com